

HPI5FCR2

HPI5FCR2は、縦型樹脂の高出力、超高速シリコンPIN形フォトダイオードです、可視光カットフィルターモールドタイプです。

The HPI5FCR2 is a high-output, high-speed silicon photodiode mounted in a side-viewing plastic package with visible light cut-off filter.


■特長 FEATURES

- 可視光カット樹脂モールドタイプ
- 高出力
- 高速応答
- Visible ray cut off mold type
- High output power
- High speed response

■用途 APPLICATIONS

- 光伝送
- リモコン
- Optical transmission
- Optic receiver modules

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



※アクティブエリア 2.40×2.40(mm)

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V_R	35	V
許容損失 Power dissipation	P_D	150	mW
動作温度 Operating temp.	Topr.	-30~+70	°C
保存温度 Storage temp.	Tstg.	-40~+80	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	Tsol.	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS




(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
開放電圧 Open circuit voltage	V_{OC}	$E_v=1,000Lx^{*2}$		0.4		V
短絡電流 Short circuit current	I_{SC}	$E_v=1,000Lx^{*2}$		45		μA
カーブファクター Curve factor	C. F.		0.55			—
暗電流 Dark current	I_d	$V_R=10V$			30	nA
端子間容量 Capacitance	C_t	$V=0V, f=1MHz$		49		pF
開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V_{OC}	α_t			-2.2		mV/°C
短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I_{SC}	β_t			0.18		%/°C
分光感度 Spectral sensitivity	λ			700~1050		nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ_p			940		nm
半値角 Half angle	$\Delta \theta$			±70		°



*2. 色温度=2856K標準タングステン電球

Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

■短絡電流/順電圧特性 I_{sc}/V_F ■短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v ■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a 

■分光感度特性

■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R 

■指向特性

■端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R 