

SP1KL

SP1KL は、メタルキャップをハーメチックシーリングしたT0-18 タイプのシリコンフォトダイオードです。屋外使用条件等厳しい条件下での信頼性が高められ、経時変化が少なく、耐久性、高信頼性の要求に答えます。

The SP1KL is a silicon photodiode mounted on durable, hermetically sealed T0-18 metal can, providing years of reliable performance even under demanding conditions such as use outdoors.


特長 FEATURES

- T0-18 ガラスレンズ付キャンタイプ
- 高信頼性
- 高出力
- T0-18 can type with glass lense
- High reliability
- High output power

用途 APPLICATIONS

- 産業機器
- エンコーダ
- Industrial machines
- Encoders

外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25℃)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V _R	20	V
動作温度 Operating temp.	T _{opr.}	−30~+100	℃
保存温度 Storage temp.	T _{stg.}	−50~+130	℃
半田付温度 Soldering temp.*1	T _{sol.}	260	℃

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒
For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS


(Ta=25℃)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
開放電圧	Open circuit voltage	V_{oc}	$E_v=1,000L_x^{*2}$	0.4		V
短絡電流	Short circuit current	I_{sc}	$E_v=1,000L_x^{*2}$	18	35	μA
カーブファクター	Curve factor	C. F.	0.55			—
暗電流	Dark current	I_d	$V_R=5V$		0.1	μA
端子間容量	Capacitance	C_t	$V=0V, f=1MHz$	50		pF
開放電圧温度係数	Temperature coefficient of V_{oc}	α_t		-2.2		mV/℃
短絡電流温度係数	Temperature coefficient of I_{sc}	β_t		0.18		%/℃
分光感度	Spectral sensitivity	λ		450~1050		nm
ピーク感度波長	Peak wavelength	λ_p		900		nm
半値角	Half angle	$\Delta \theta$		±15		°


*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。


■短絡電流/順電圧特性 I_{SC}/V_F




■短絡電流/照度特性 I_{SC}/E_v




■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a




■分光感度特性



■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R

