

型 名	社 名	電 気 ・ 光 学 的 特 性 (T _a =25℃)										最大定格 (T _a =25℃)			外 形	備 考	
		スレッシュホールド照度			伝 搬 時 間				ピーク感 度 波 長 λ _p typ (nm)	動作電源電圧 V _{CC}		許容損失 P (mW)	ローレベル 出力電流 I _{OL} (mA)	動作温度 T _{op} (℃)			
		E _{VIL} max (lx)	E _{VHL} max (lx)	V _{CC} (V)	t _{PLH} typ (μs)	t _{PHL} typ (μs)	E _V (lx)	R _L (Ω)		V _{CC} (V)	min (V)						max (V)
PIC-0101F	光 電 子	80	—	5	2	1	160	280	5	900	4.5	16	200	30	-25~85	PC-1	サイドビュー オープンコレクタ
IS285	シャープ	—	230	5	5	3	500	280	5	900	4.5	17	175	50	-25~85	PC-15	TO-18
IS435		—	35	5	5	3	50	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-2	サイドビュー
IS436		35	—	5	3	5	50	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-2	サイドビュー
IS438		35	—	5	3	5	50	280	5	900	4.5	35	250	50	-25~85	PC-2	サイドビュー オープンコレクタ
IS486		35	—	5	3	5	50	280	5	900	4.5	17	175	50	-25~85	PC-3	サイドビュー
IS437		35	—	5	5	3	50	280	5	900	4.5	20	250	50	-25~85	PC-2	サイドビュー オープンコレクタ
IS455										700	4.5	5.5	150	-10	-25~85	PC-8	DIP, リニア出力
IS450					400	400		280	5	900	4.5	9	150	16	-25~60	PC-9	DIP, 光変調方式
IS456		—	600	5	0.23	0.23			5		4.5	5.5	150		-25~80	PC-7	ミニフラット
IS471F					400	400		280	5	920	4.5	16	250	50	-25~60	PC-11	サイドビュー 光変調方式
IS485		—	35	5	5	3	50	280	5				250	50	-25~85	PC-3	サイドビュー
IS487		—	35	5	5	3	50	280	5				175	50	-25~85	PC-3	サイドビュー
IS488		35	—	5	3	5	50	280	5				175	50	-25~85	PC-3	サイドビュー
EE-TP305X	オムロン				3	20	—		5	870	4.5	16	250	16	-40~85	PC-4	サイドビュー
EE-TP405X					3	20	—		5	870	4.5	16	250	16	-40~85	PC-4	サイドビュー
TPS805	東 芝	54	—	5	2	6	360	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-5	サイドビュー オープンコレクタ
TPS806		—	54	5	6	2	360	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-5	サイドビュー オープンコレクタ
TPS807		54	—	5	2	6	360	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-5	サイドビュー 可視光カットタイプ
TPS808		—	54	5	6	2	360	280	5	900	4.5	17	250	50	-25~85	PC-5	サイドビュー 可視光カットタイプ
PH502HC	日 電				3.3	3.3		280	5		4.5	17	250	50	-30~85	PC-12	サイドビュー オープンコレクタ
PH502HR					3.3	3.3		280	5		4.5	17	250	50	-30~85	PC-12	サイドビュー
PH502LC					3.3	3.3		280	5		4.5	17	250	50	-30~85	PC-12	サイドビュー オープンコレクタ
PH502LR					3.3	3.3		280	5		4.5	17	250	50	-30~85	PC-12	サイドビュー
PH514HR		90	—	5	5	5	90	280	5		4.5	12	250	50	-30~85	PC-6	サイドビュー, 微小形
PH514HC					3.3	3.3										PC-6	サイドビュー, 微小形
PH514LR					3.3	3.3										PC-6	サイドビュー, 微小形
PH514LC					3.3	3.3										PC-6	サイドビュー, 微小形
PH516HR(L)					3.3	3.3							250	50	-30~85	PC-10	ダブルエンド



